

**AS630S1***Sirène extérieur auto-alimentée***Général**

La série AS600 est une gamme de sirènes de haute qualité, faciles à installer, avec une puissance sonore de 120 dB à 1 mètre. Cette gamme respecte les normes en vigueur d'environnement et de sécurité.

Les sirènes sont logées dans des boîtiers esthétiques, en polycarbonate robuste (3,5 mm d'épaisseur), résistant aux UV et aux impacts, ou en acier inox poli de 1,25 mm. Un couvercle intérieur anti mousse en acier assure une protection totale. Le flash est disponible dans un choix de couleurs.

**Caractéristiques**

- Boîtier esthétique
- Double coque de haute qualité
- Puissance sonore 120 dB à 1 m
- 300 x 210 x 87 mm
- Batterie de secours acide-plomb jusqu'à 7,2 Ah
- Couvercle intérieur en acier avec grille anti mousse
- Composants électroniques entièrement enrobés
- Autoprotection arrachement et ouverture
- Flash stroboscopique
- Facile à installer
- - Sélection automatique de la polarité de blocage
- - Fonctionnement indépendant du flash et de la sirène
- - Choix de la temporisation de blocage
- Agréé INCERT

# AS630S1

Sirène extérieur auto-alimentée

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	13-14,2 V cc
<b>Consommation</b>	
Fonctionnement normal	25 mA
En alarme	600 mA
<b>Convertisseur d'augmentation de tension</b>	-
<b>Relais de détection d'autoprotection</b>	-
<b>Fréquence</b>	1,8-2,8 kHz
<b>Niveau sonore à 1 m</b>	120 dB
<b>Temporisation de blocage</b>	Préréglée à 3 minutes Réglable à 5, 10 et 20 minutes
<b>Température de fonctionnement</b>	-25° à +55°C
<b>Dimensions</b>	300 x 210 x 87 mm
<b>Poids</b>	3 kg
<b>Sirène autoalimentée (avec batterie)</b>	Oui
<b>Batterie recommandée</b>	1,2/7,2 Ah
<b>Boîtier</b>	Polycarbonate/inox
<b>Caractéristiques flash</b>	
Alimentation	13-14,2 V cc
Consommation en alarme	110 mA
Luminosité	100.000 lumens max.
Fréquence du clignotement	60 par minute
Réseau de suppression des crêtes de tension	Standard
<b>Homologation</b>	
Agrée INCERT	B-503-0018

## Comment commander

Référence	Description
AS630S1	Sirène extérieur auto-alimentée, inox, flash orange (Belgique)



GE Security

[www.gesecurity.be](http://www.gesecurity.be)

GE Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications, visitez notre site web ou contactez votre représentant.

IPS-BFR-AS630S1-2005-05-13 13:11:34 Released : 21.02.2005